



Type:	Membrantype
Materiale:	Alle væskeberørte i EN 1.4401/EN 1.4404, tætning/membran i viton
Diameter:	Ø63 mm
Trykmåleområde:	0 - 1,0 bar
Nøjagtighed:	+/- 2%
Max. temperatur:	80° C
Max. arbejdsstryk:	200 bar
Tilslutninger:	Rp1/4 EN 10226-1
Switch:	Elektrisk kontakt (normal åben) med DIN tilslutning for signal ved 0,8 bar differenstryk. Justerbar Elektrisk data:
data:	40 VA - VAC: 230 - 1 Amp. IP65

HiFlux differenstrykindikator er fremstillet specielt til brug for HiFlux filtre.

Indikatoren anvendes til at overvåge differenstrykket i filteret og dermed konstatere om der er behov for at rense det. Indikatoren har et område fra 0 - 1,0 bar. Generelt anbefales rensning af filter ved 0,8 bar.

Monteret med elektrisk kontakt er det muligt at få signal til fjernalarm. Det er muligt at justere det punkt, hvor alarmen skal aktiveres. Fabriksindstillingen er 0,8 bar.

For udvalgte filtre leveres måleren i komplette indbygningssæt med alle nødvendige tilslutningsrør og fittings.